

Büro Einbauleuchte


121-0625000105UGRDA



Utsch • Huber

Lichtsysteme

Bauform rechteckig, als Einzeleuchte, DALI dimmbar.
direkt strahlend, Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, ausgeführt in weiß,
optional RAL gegen Aufpreis,
Lichtlenkungssystem ausgeführt als Mikroprismatik für Bildschirmarbeitsplatz
geeignet,
mit integriertem LED-Leuchtmittel, max. Anschlussleistung 45 W,
Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K,
Mindestlichtstrom Leuchte 4349 lm,
Lebensdauer mind. 50000 h bei L80(B10),
Lichtstromfaktor 80 % bei 25 Grad C Umgebungstemperatur,
Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
UGR-Wert <19 DIN EN 12464-1,
Energieeffizienzklasse A++, A+, A,



Systemleistung [W]	45	Lichtstrom [lm]	4.350
Lichtfarbe [K]	4.000	CRI	80
Optik	Microprismatisch	Betriebsgerät	extern
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	direkt strahlend
Material	Aluminium	Länge [mm]	620
Breite [mm]	620	Schutzart [IP]	2X
Gehäusefarbe	weiß	Lebensdauer	50.000h



DALI

~220-
240V

50-60
Hz



IP 20