

Klassenzimmerleuchte


1210625000105DA



Utsch • Huber

Lichtsysteme

Bauform rechteckig, als Einzelleuchte, EVG DALI dimmbar
direkt strahlend, Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, Rahmen weiß,
Lichtstärkeverteilung symmetrisch, Abdeckung ausgeführt als Mikroprismenscheibe,
für Bildschirmarbeitsplatz geeignet, Leuchte halogenfrei verdrahtet,
Glühdrahtprüfung 65°C, min./max. Umgebungstemperatur in Grad C -5/+35°C
mit LED-Leuchtmittel, max. Anschlussleistung 45 W,
Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur 4000 K,
Farbtemperaturtoleranz 100 K, Mindestlichtstrom Leuchte 4350 lm,
Lebensdauer mind. 50000 h bei L80(B10),
Lichtstromfaktor 80 % bei 25 Grad C Umgebungstemperatur,
Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), UGR-Wert <19 DIN EN 12464-1,
inkl. externem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A+, A, Schutzklasse II,
Maße L x B x H: ca. 620 x ca. 620 x ca. 12,5mm



Systemleistung [W]	45	Lichtstrom [lm]	4.350
Lichtfarbe [K]	4.000	CRI	80
Optik	Microprismatisch	Betriebsgerät	extern
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	DIREKT
Spannung[V]	230	Material	Aluminium
Länge [mm]	620	Breite [mm]	620
Höhe [mm]	12,5	Schutzart [IP]	2X
Lebensdauer	50.000h		

DALI

~220-
240V

50-60
Hz