



LED Anbauleuchte rund

1214-BAO-XID-840-M-D400-A-weiß-IP40-DALI

LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage mit minimalistischem Rand.

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.

Oberfläche Snow White.

Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte;

Lichtcharakteristik: direkt / indirekt strahlend

Farbtemperatur: 4000K Farbwiedergabeindex (Ra): >80.

min. Medium-PowerBestromung. 3690lm. 29W, Binning initial <= MacAdam 3,

RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden.

Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h.

5 Jahre Garantie. 220-240V. 50-60 Hz., Dimmbar DALI; CE-, UKCA Kennzeichnung; ENEC,

DxH (rund). D=400mm. H= 80mm. 3,5kg. IP40. Schutzklasse I. Schlagfestigkeit IK02.



Systemleistung [W]	29	Lichtstrom [lm]	3690
Lichtfarbe [K]	4.000	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt-indirekt	Material	Aluminium
Höhe [mm]	80	Schutzart [IP]	40
Schutzklasse	1	Stoßfestigkeit	IK02
Durchmesser Ø [mm]	400	Gehäusefarbe	weiß
Gewicht [kg]	3,5	Befestigungsart	Anbau
Höhe H1 [mm]	55	Höhe H2 [mm]	25



DALI

~220-240V

50-60 Hz

CE

IK 02

IP 40

≤3 MacAdam

RG0