


LED Profilleuchte

121L940-830-IP-11000-DA-3

Lichtsysteme

LED Profilleuchte

ausgeführt als ein Aluminium- H-Profil mit einem Oberfläche silber eloxiert, Lichtaustritt über eine wahlweise opale oder klare Abdeckung LED Bestückung zusätzlich IP-geschützt Leistung 10Watt pro Meter, Lichtstrom ca. 670lm pro Meter, Lichtfarbe 3000Kelvin bei einem CRI>80, Spannung 24V (Treiber extern) Schutzart IP65, Lieferung inkl. 5 Meter Anschlussleitung, Lieferung in Teillängen von 3x3000mm + 1x2000mm Lieferung inkl. zusätzlichem Halteprofil zur Befestigung und zur Kabelführung, Profile werden über Brücken verbunden und sind somit über eine Zuleitung versorgt Maße: Profillänge wie vor beschrieben, Profil-Querschnittsmaß ca. 18,5 x 40mm



Systemleistung [W]	10W / M	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	670lm / M	Lichtfarbe [K]	3000
CRI	80	Optik	opal / klar
Betriebsgerät	extern	Lichtaustritt	direkt
Spannung[V]	24V	Material	Aluminium
Breite [mm]	18,5	Höhe [mm]	40
Schutzart [IP]	65	Gehäusefarbe	silber

