


LEWORO 2.0 Familiendatenblatt

122315-LSR02IN0*00MCCT*D

LED Multi-Leuchte für mehrere Installationsmöglichkeiten geeignet (Einbau, Aufputz oder Pendel mit Kabelbaumaufhängung), 3 Standard Größen (\varnothing 400mm, \varnothing 600mm und \varnothing 1000mm), Leuchte aus Aluminium mit opaler Abdeckung (auch Micoprismatisch möglich), 2 Standard Gehäusefarben zur Auswahl (schwarz RAL9005 oder weiß RAL9016), hoher Lumenwirkungsgrad 110lm/W, Farbtemperatur mittels Schiebeschalter vor Montage an der Leuchte einstellbar (2700K, 3200K oder 4000K), 220~240V AC/ 230V DC, direkt/indirekt strahlend, Pendelabhangung oder Mikroprismatischer Diffuser muss separat bestellt werden, inkl. integriertes dimmbares Betriebsgerät DALI/SwitchDIM, Schutzart IP40, Schutzklasse I, CRI>90Ra, Lebenserwartung 50.000h, Gewicht 3.2kg (400mm) / 6.9kg (600mm) / 16.2kg (1000mm), Durchmesser 400/600/1000mm, Höhe 86mm, Deckenausschnitt \varnothing 220-250mm (400mm) / \varnothing 385-415mm (600mm) / \varnothing 385-415mm (1000mm)



Systemleistung [W]	D400: 40W / D600: 60W / D1000: 100W	Lichtstrom [lm]	einstellbar D400: 3600-4200lm, D600: 5700-6660lm, D1000: 8800-10700lm
Lichtfarbe [K]	einstellbar 2700k/3200k/4000k	CRI	>90
Optik	Prisma/Opal	Betriebsgerät	integriert
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Spannung[V]	230	Durchmesser \varnothing [mm]	400/600/1000
Gehäusefarbe	weiß oder schwarz	Lebensdauer	50000
Gewicht [kg]	3,2 (400mm) / 6,9 (600mm) / 16,2 (1000mm)	Befestigungsart	Einbau, Pendel, Aufputz
Deckenausschnitt \varnothing [mm]	220-250/385-415/385-415		

