



# Einbaudownlight

122315-LW-MIXX-X-XX-X-X

Dieser Einbauspot zeichnet sich durch sein einzigartiges Design mit Reflektor und COB-Hochleistungs-LED-Chip aus. Das Gehäuse aus ADC12-Aluminium bietet eine hervorragende Wärmeableitung. Das LED-Moduldesign ermöglicht eine effiziente Nutzung des Produktangebots und erleichtert den Modulaustausch. Zudem unterstützt es eine umfassende Kompatibilität mit Nicht-Dimmung, Triac-Dimmung, 0-10V und DALI-Dimmung. Auch mit opalem Schutzglas lieferbar. Ringfarbe flexibel



Leuchtmittel	LED	CRI	>80
Betriebsgerät	Treiber intern	Dimmbarkeit	DALI/Push
Lichtaustritt	60°	Spannung[V]	230V
Schutzart [IP]	IP54	Gehäusefarbe	weiß oder schwarz


DALI

~220-240V

50-60 Hz

CE

IP 54



# Einbaudownlight

122315-LW-MIXX-X-XX-X-X

Lichtsysteme

Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
10W	2700K	1100lm	230V	250mA	60°	CRI>80
10W	3000K	1150lm	230V	250mA	60°	CRI>80
10W	4000K	1200lm	230V	250mA	60°	CRI>80
25W	2700K	2900lm	230V	600mA	60°	CRI>80
25W	3000K	2950lm	230V	600mA	60°	CRI>80
25W	4000K	3000lm	230V	600mA	60°	CRI>80
30W	2700K	3500lm	230V	700mA	60°	CRI>80
30W	3000K	3550lm	230V	700mA	60°	CRI>80
30W	4000K	3600lm	230V	700mA	60°	CRI>80