



# LED Rundleuchte

122315LSRSIN0400P3000OWGD

LED Multi-Leuchte für mehrere Installationsmöglichkeiten geeignet (Einbau, Aufputz oder Pendel mit Kabelbaumaufhängung), 3 Standard Größen ( $\varnothing$  400mm,  $\varnothing$  600mm und  $\varnothing$  1000mm), Leuchte aus Aluminium mit opaler Abdeckung (auch Microprismatisch möglich), 2 Standard zur Auswahl Gehäusefarben, hoher Lumenwirkungsgrad 110lm/W, Farbtemperatur mittels Schiebeschalter an der Leuchte einstellbar (2700K, 3200K oder 4000K), direkt/indirekt strahlend, inkl. integriertes Betriebsgerät DALI/SwitchDIM dimmbar



|                    |           |                    |                  |
|--------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Systemleistung [W] | 40        | Leuchtmittel       | LED              |
| Lichtstrom [lm]    | 3600-4200 | Lichtfarbe [K]     | 2700, 3000, 4000 |
| CRI                | 90        | Optik              | Opal             |
| Dimmbarkeit        | DALI      | Lichtaustritt      | Direkt/Indirekt  |
| Spannung[V]        | 230       | Höhe [mm]          | 85               |
| Schutzart [IP]     | IP40      | Durchmesser Ø [mm] | 400              |
| Gehäusefarbe       | schwarz   |                    |                  |



DALI

~220-240V

50-60 Hz

CE

IP 40