



Reflektor - Pendelleuchte

124-PLLD-400-930

Reflektor - Pendelleuchte im Industrie-Look
Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet in RAL9005 (tiefschwarz) ,
lichttechnisch ausgestattet mit einem facettierten
Aluminium- Reflektor,
für einen Ausstrahlwinkel von 60° ,
Systemleistung 55W bei einer Effizienz von ca. 130lm/W,
Lichtfarbe 3000Kelvin, ausgestattet mit einem internen Treiber,
dieser ist DALI dimmbar ausgeführt
Schutzart IP20, Lieferung mit Deckenbaldachin
zur Befestigung und
elektrischen Anschluss, sowie Abhängung und
Zuleitung, (Länge 6m)
Leuchtenmaß: ca. D400mm x H 410mm



| | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Systemleistung [W] | 55 | Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe [K] | 3000 | CRI | 90 |
| Optik | Alu- Reflektor facettiert | Betriebsgerät | TREIBER INTERN |
| Dimmbarkeit | DALI | Lichtaustritt | DIREKT |
| Spannung[V] | 230 | Material | Stahlblech |
| Höhe [mm] | 410 | Schutzart [IP] | 20 |
| Durchmesser Ø [mm] | 400 | Gehäusefarbe | schwarz |
| Effizienz [lm/W] | 130 | Lebensdauer | L80/B10 @ 50.000 Stunden |
| Seillänge [mm] | gemäß Planung | Befestigungsart | Pendel |



DALI

~220-
240V

IP 20