

Reflektor - Pendelleuchte

124-PLLD-550-4000

Reflektor - Pendelleuchte im Industrie-Look

Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet in wahlweise weiß, schwarz, silber, andere RAL - Farben optional erhältlich, lichttechnisch ausgestattet mit einem facettierten Aluminium- Reflektor, hierdurch sind wahlweise 20° / 30° / 40° oder 60° Abstrahlungen möglich, (Einhaltung entsprechender Entblendung für BAP)

Systemleistung bis zu 42W bei einer Effizienz von bis zu 130lm/W, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K (weitere Lichtfarben optional) ausgestattet mit einem internen Treiber (optional DALI dimmbar)

Schutzart IP20, Lieferung mit Deckenbaldachin zur Befestigung und elektrischen Anschluss, sowie Abhängung und Zuleitung, Maße: D550mm x H 410mm



Systemleistung [W]	42	Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe [K]	3000 / 4000K (weitere auf Anfrage)	CRI	80 / 90 / weitere optional
Optik	Alu- Reflektor facettiert	Betriebsgerät	TREIBER INTERN
Dimmbarkeit	DALI optional	Lichtaustritt	DIREKT
Spannung[V]	230	Material	Stahlblech
Höhe [mm]	410	Schutzart [IP]	20
Durchmesser Ø [mm]	550	Gehäusefarbe	weiß/schwarz/silber
Effizienz [lm/W]	130	Lebensdauer	L80/B10 @ 50.000 Stunden
Seillänge [mm]	gemäß Planung	Befestigungsart	Pendel

