


LED Profil-Anbauleuchte

125-201-C-4000-1406-ZR-DA

mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80
 Farbtemperatur 4000K,
 Leuchtenlichtstrom ca. 4000lm,
 Anschlussleistung ca. 27W,
 Lebensdauer 75000h L80B10 Schutzart IP 20Gehäuse aus beschichtetem
 Aluminium, Farbton weiß, rein direkt strahlend, für Decke,
 anschlussfertig, in Linsenoptik, Lichtstärkeverteilung
 symmetrisch, Grenzausstrahlungswinkel 65 Grad, UGR-Wert 19 DIN EN
 12464-1, mit integriertem Betriebsgerät,
 elektronisch dimmbar mit DALI Schnittstelle, als
 Einzelleuchte, Schutzklasse I
 Maße L ca. 1406mm × B ca. 40mm × H ca. 60mm



Systemleistung [W]	27	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	ca. 4000	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	80	Optik	Zellenraster
Betriebsgerät	Treiner intern	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt	Spannung[V]	230V
Material	Aluminium	Länge [mm]	1406
Breite [mm]	ca. 40	Höhe [mm]	ca. 60
Schutzart [IP]	20	Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	weiß	Lebensdauer	75000h L80B10
Befestigungsart	anbau		



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.