


LED Profilleuchte Einbau


125-P07R08-SLO-T6V15-840-1000-T

Scharfkantige Aluminiumprofileuchte mit einer Leuchtenbreite von 87mm / Leuchtenhöhe von 75mm.

Spezielle, satinierte PMMA-Scheibe für höchste Homogenität. Das Zusammenwirken der speziellen, stark lichtstreuenden und blendungsreduzierenden Oberfläche und des durchgeperlten Materials erzeugt eine optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fläche ohne sichtbare LED-Hot-Spots.



Systemleistung [W]	13,7	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1560	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	80	Optik	Opal
Dimmbarkeit	on/off	Lichtaustritt	direkt
Spannung[V]	230	Länge [mm]	1000
Breite [mm]	87	Höhe [mm]	75
Schutzart [IP]	IP54	Gehäusefarbe	Titansilber



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0