

# Aluminiumprofileuchte

125-P0X4-SLO-T6V17-840-1623-DA-T-3

Aluminiumprofileuchte mit klarer Linienführung und eine Leuchtenbreite von 45mm / Leuchtenhöhe von 60mm.


Spezielle, satinierte PMMA-Scheibe für höchste Homogenität. Das Zusammenwirken der speziellen, stark lichtstreuenden und blendungsreduzierenden Oberfläche und des durchgeperlten Materials erzeugt eine optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fläche ohne sichtbare LED-Hot-Spots.

Sichtbare Leuchtenteile pulverbeschichtet in titansilber.

Die Leuchte ist über die DALI-Schnittstelle dimmbar.

Es werden je Kanalform 1 DALI-Adressen belegt.

Notlicht über Einzelbatterie 3Std. möglich



Systemleistung [W]	24,77	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3177	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	>80	Betriebsgerät	Treiber intern
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	Direkt
Spannung[V]	230	Material	Aluminium
Länge [mm]	1623	Breite [mm]	45
Höhe [mm]	60	Schutzart [IP]	IP20

