

Acrylzylinderpendelleuchte mit Sonder-Montageeinheit


1519-UB6000-124-DH



Utsch • Huber

Lichtsysteme

Acrylzylinder- Pendelleuchte mit Sonder- Montageeinheit, Zylinder mit einer Höhe von 530mm und einem Durchmesser von 50mm, Geräteträger aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Zylinder aus opalem Polymethylmethacrylat, LED Bestückung, Leistung 12Watt, Lichtstrom ca. 1650lm, Lichtfarbe 3000 Kelvin, CRI>80, inkl. internem Treiber, Schutzart IP20, der elektrische Anschluss erfolgt in der Deckenhalterung und ist werkzeuglos über ein Stecker- Buchsensystem abtrennbar, inkl. Sonderabängeset, bestehend aus Sicherungsseilen, Zuleitung und einem werkzeuglos von der Deckenhalterung montier- sowie demontierbaren Baldachin



~220-240V

50-60 Hz



IP 20

≤3 MacAdam

Systemleistung [W]	12	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1.650	Lichtfarbe [K]	3.000
CRI	80	Optik	OPAL
Material	Polymethylmethacrylat	Höhe [mm]	530
Schutzart [IP]	20	Durchmesser Ø [mm]	50
Gehäusefarbe	weiß	Lebensdauer	50.000 L80B10
Seillänge [mm]	1000		

