

LED Aufbauleuchte DEL

1519DEL67722-4

Runde Aufbauleuchte mit opalem PMMA-Schirm für ein homogenes Lichtbild.

Montageart: Aufbauleuchte für Wand oder Decke

Gehäusematerial: Stahl, Farbe: Weiß RAL 9003

Abdeckung: Opales Polymethylmethacrylat (PMMA)

Maße: Durchmesser 500 mm, Höhe 85 mm

Montageöffnung: 3 x Ø5 mm, Kabeldurchführung 2 x Ø16 mm

Lichtverteilung: homogen, breitstreuend

Systemleistung: einstellbar (32 W / 27 W / 23 W / 18 W via DIP)


Leuchtenlichtstrom: 3.670 lm, Lichtfarbe: 4.000 K

Farbwiedergabe: CRI > 80 Leuchteneffizienz: 114 lm/W

Schutzart: IP54, Schlagfestigkeit: IK04

Betriebstemperatur: -20 °C bis +30 °C

Lebensdauer: L80/B10 bei 100.000 h



Systemleistung [W]	32	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3670	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	DIFFUS	Material	Stahlblech
Höhe [mm]	85	Schutzart [IP]	54
Durchmesser Ø [mm]	500	Gehäusefarbe	weiß
Befestigungsart	Anbau		

