


LED Aufbauleuchte DEL

1519DEL677304

Runde Aufbauleuchte mit opalem PMMA-Schirm für ein homogenes Lichtbild.

Montageart: Aufbauleuchte für Wand oder Decke
Gehäusematerial: Stahl, Farbe: Weiß RAL 9003
Abdeckung: Opales Polymethylmethacrylat (PMMA)
Maße: Durchmesser 500 mm, Höhe 85 mm
Montageöffnung: 3 x Ø5 mm, Kabeldurchführung 2 x Ø16 mm
Lichtverteilung: homogen, breitstreuend
Lichtfarbe: 4.000 K, Corridor Funktion
Farbwiedergabe: CRI > 80 Leuchteneffizienz: 114 lm/W
Schutzzart: IP54, Schlagfestigkeit: IK04
Betriebstemperatur: - 20 °C bis +30 °C
Lebensdauer: L80/B10 bei 100.000 h, Notlicht und Bewegungsmelder



Systemleistung [W]	48	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5330	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	DIFFUS	Material	Stahlblech
Höhe [mm]	85	Schutzzart [IP]	54
Durchmesser Ø [mm]	500	Gehäusefarbe	weiß
Befestigungsart	Anbau		

