



# LED Aufbauleuchte DEL

1519DEL714914

1519DEL714914

Runde Aufbauleuchte mit opalem PMMA-Schirm für ein homogenes Lichtbild.

Montageart: Aufbauleuchte für Wand oder Decke

Gehäusematerial: Stahl, Farbe: Weiß RAL 9003

Abdeckung: Opales Polymethylmethacrylat (PMMA)

Montageöffnung: 3 × Ø5 mm, Kabeldurchführung 2 × Ø16 mm


Lichtverteilung: homogen, breitstreuend

Lichtfarbe: 3000k, 4.000k

Farbwiedergabe: CRI > 80

Betriebstemperatur: - 20 °C bis +30 °C

Lebensdauer: L80/B10 bei 100.000 h



Systemleistung [W]	18	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1940/2020	Lichtfarbe [K]	3000k, 4000k
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Dimmbarkeit	DALI
Material	Stahlblech	Höhe [mm]	55
Schutzart [IP]	54	Durchmesser Ø [mm]	300
Gehäusefarbe	weiß	Effizienz [lm/W]	107
Befestigungsart	Anbau		

