



LED Rundprofil- Anbauleuchte

1LKR21-X-22-MAX-930--9005

Lichtsysteme

LED Rundprofil- Anbauleuchte

mit einem Durchmesser von ca. 20mm

Gehäuse aus Aluminium- Strangpress-Profil,

Ausführung in schwarz -9005

optisches System ausgeführt mit einer 30° Linearlinse

für eine optimale Streiflicht-Beleuchtung

LED Bestückung 33161493 , Leistung 22Watt/m, LEDLichtstrom ca. 3.900lm/m,

Lichtfarbe 3.000 Kelvin mit einer Farbwiedergabe über 90,

Treiber extern (sep. zu bestellen), DALI dimmbar, AC/DC

tauglich, Schutzart IP20,

Lieferung mit Befestigungsclips in Art einer Schelle, zur

Ausrichtung der Leuchte

Lieferung mit 50mm Kabel zwischen den Ketten-Leuchten

und 5.000mm Zuleitung,

Lieferung in Teillängen gemäß Aufteilung vor Ort



Systemleistung [W]	22W/M	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3900	Lichtfarbe [K]	3000
CRI	90	Optik	30° Linse
Betriebsgerät	extern	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt	Spannung[V]	24V
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	20
Durchmesser Ø [mm]	20	Gehäusefarbe	schwarz - 9005
Kabelfarbe	schwarz	Befestigungsart	Schelle

