

LED Pollerleuchte 1000mm

2152-ASZA010.11323-4

Beschreibung / Ausschreibung

Architektonische Wandleuchte mit angenehm mildem indirektem Lichtaustritt; Optik opal; Gehäuse Aluminium, schwarz pulverbeschichtet;

Wandmontage oder als Pollerleuchte mit separat erhältlichem Zubehör; passive Kühlung; Farbtoleranz:

Initial MacAdam 3 SDCM;

allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED

Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h;

Gesamtleistung 10W; Leuchten

Lichtausbeute: 92lm/W; Farbtemperatur: warmweiß,

ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension

204x78mm, Leuchtenhöhe

78mm; Gewicht: 0,5kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/

50/60 Hz; Schutzklasse (EN

61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65;

Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit


elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung

ON-OFF schaltbar; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät

ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



Systemleistung [W]	10W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	920lm	Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	80	Optik	opal
Betriebsgerät	ON-OFF schaltbar	Spannung[V]	230V
Material	Aluminiumgehäuse	Länge [mm]	204
Breite [mm]	78	Höhe [mm]	1000
Schutzart [IP]	IP65	Stoßfestigkeit	IK08
Effizienz [lm/W]	92lm/W	Lebensdauer	50.000h L80

