

LED Flutlichtstrahler

2152.FLM2200.11414.M

Hochwertiger Flutlichtstrahler aus robustem und widerstandsfähigem Aluminiumdruckguss, grau pulverbeschichtet (RAL9006);

Montagebügel aus Stahl; Abdeckung aus gehärtetem Glas; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet;


verstellbarer Neigungswinkel; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement;

hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit

gleichmäßiger Lichtverteilung und präziser Lichtlenkung durch PC-Linsensystem;

geschlossenes LED System; einfaches Öffnen der

Leuchte durch Wartungsklappe



Systemleistung [W]	200	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	27320	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	70	Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	asymmetrisch	Spannung[V]	230V
Material	Aluminium	Länge [mm]	509
Breite [mm]	369	Höhe [mm]	65
Schutzart [IP]	IP66	Stoßfestigkeit	IK09
Gehäusefarbe	Grau	Effizienz [lm/W]	137
Lebensdauer	50000		

Abmessungen

