

Außen Decken/Wand - Rundleuchte

512LAR2519971A-3

Moderne Außen- Wand/Deckenleuchte.

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet in schwarz (RAL9005)
paler Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) für einen Abstrahlwinkel von ca. 110°
Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtquelle: SMD LEDs

Bemessungsleistung: 12 W Bemessungsleuchtenlichtstrom: 1200 lm, Systemeffizienz: 100lm/W

Farbtemperatur: 3000K/4000K/5700 über Dipschalter verstellbar, Farbwiedergabeindex: 80


Lebensdauer Lampe: 50000 h (L70/B50)

für Durchgangsverdrahtung geeignetes Konstantstrom- Betriebsgerät integriert.

Spannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10, Schutzart IP65, Gewicht: 1.05 kg

Maße: Durchmesser: 250 mm Höhe: 58 mm



Systemleistung [W]	12	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1200	Lichtfarbe [K]	3000 / 4000 / 5700K
CRI	80	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Lichtaustritt	DIREKT - DIFFUS
Spannung[V]	230	Material	Aluminium
Höhe [mm]	58	Schutzart [IP]	65
Schutzklasse	I	Stoßfestigkeit	IK10
Durchmesser Ø [mm]	250	Gehäusefarbe	schwarz - 9005
Effizienz [lm/W]	100	Gewicht [kg]	1,1
Befestigungsart	ANBAU	Höhe H1 [mm]	58

