

Ringleuchte Round

911126303165023




Utsch • Huber

Lichtsysteme


Abgehängte LED-Leuchte mit opal satiniertem Polycarbonat-Diffusor für homogene, diffuse Lichtverteilung. Das Leuchtengehäuse besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminium-Strangpressprofil in der Farbe Schwarz. Die Leuchte ist für den Innenbereich geeignet und erfüllt die Schutzart IP20 sowie die Stoßfestigkeitsklasse IK08.

Ausgestattet ist die Leuchte mit einem LED-Vorschaltgerät, DALI-2 dimmbar, sowie Einzelschaltung.

Die Lebensdauer der LED-Module beträgt 50.000 h bei L90 B10 (25 °C).



Systemleistung [W]	179	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	9900+9700	Lichtfarbe [K]	4000k
CRI	80	Optik	Opal
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	direkt/indirekt
Spannung[V]	230	Material	Aluminium
Höhe [mm]	88	Schutzart [IP]	IP20
Stoßfestigkeit	IK08	Durchmesser Ø [mm]	1750
Gehäusefarbe	schwarz		



DALI

DALI-2

~220-
240V

50-60
Hz

CE

IK
08

IP 20