



LED abgehängte Pendelleuchte

914-1930305702D

Montageart: abgehängt (S) Abstrahlwinkel: 55 ° Nennleuchtenlichtstrom: 920 lm
 Nennleuchtenlichtstrom: 800 lm Leuchtenlichtstrom: 917 lm Leuchtenlichtstrom: 802 lm
 Systemleistung: 7 W Netzspannung: 125 - 200 mA DC Flussspannung: 39 V Flussspannung:
 36.03 V ähnliche Farbtemperatur: 3000 K Farbwiedergabe Index: 90 Farborttoleranz (initial
 Mac Adam): 2 Leuchtenwartungsfaktor (LWF): 50000h L80 B10 at 25°C Vorschaltgerät:
 elektronisches Vorschaltgerät nicht inklusive, separat bestellbar Material: Aluminium,
 pulverbeschichtet Optisches System: Metallisiertes Polycarbonat mit Lackbeschichtung,
 gleichmäßige Lichtverteilung IP Schutzgrad: IP20 EAN Nu.: 3831127724459 Farbe: matt
 schwarz Kabel: schwarz Gewicht: 0.7 kg Gewicht der Leuchte inklusive Verpackung: 0.8
 kg



Systemleistung [W]	7W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	590-920	Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	90	Dimmbarkeit	on/off (optional DALI)
Lichtaustritt	55°	Schutzart [IP]	IP20
Lebensdauer	50000h L80 B10 bei 25°C		




Abmessungen (mm): D: 75 H: 117 SH: 3000



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0




Utsch • Huber

LED abgehängte Pendelleuchte

914-1930305702D

Lichtsysteme





Utsch • Huber

LED abgehängte Pendelleuchte

914-1930305702D

Lichtsysteme

Systemleistung (W)	STROMVERSORGUNG (mA)	Lichtausbeute (lm/W)	Nominal luminaire luminous flux
4	125	143	590
5	150	125	510
6	175	139	700
7	200	122	610
		137	810
		121	710
		134	920
		119	800