

# LED Rohrleuchte


9141306205466223



Utsch • Huber

Lichtsysteme

Montageart: abgehängt (S) Abstrahlwinkel: 55 ° Nennleuchtenlichtstrom: 840 lm  
Lichtstrom der Lichtquelle: 970 lm ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K  
Farbwiedergabe Index: 90 Farbortolleranz (initial Mac Adam): 2  
Leuchtenwartungsfaktor (LWF): 50000h L80 B10 at 25°C Systemleistung: 9 W  
Netzspannung : 230V 50Hz Flussspannung: 34 V Vorschaltgerät : LED  
Vorschaltgerät mit FIX Output



Systemleistung [W]	9	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	840	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	90	Betriebsgerät	intern
Dimmbarkeit	schaltbar	Lichtaustritt	direkt
Spannung[V]	230	Material	Aluminium
Höhe [mm]	590	Schutzart [IP]	20
Durchmesser Ø [mm]	45	Gehäusefarbe	weiß oder schwarz
Lebensdauer	50000h L80 B10 bei 25°C	Gewicht [kg]	1,2
Seillänge [mm]	1500		

