

LED Deckenleuchte


914182924121BB3



Utsch • Huber

Lichtsysteme

Montageart: Deckenmontage (C) Optiken: Opal satiniertes diffusor Nennleuchtenlichtstrom:
810 lm Lichtstrom der Lichtquelle: 1215 lm ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe Index: 80 Farbortolleranz (initial Mac Adam): 3 Leuchtenwartungsfaktor
(LWF): 50000h L90 B10 at 25°C Vorschaltgerät : LED Vorschaltgerät mit FIX Output
Systemleistung: 7 W Netzspannung : 230V 50Hz Flussspannung: 25 V IP Schutzgrad: IP43 IK
Schutzart: IK05 Material: Aluminium, pulverbeschichtet Optisches System: opal satiniertes
Polycarbonat Diffusor



Systemleistung [W]	7	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	810	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	intern	Dimmbarkeit	schaltbar
Lichtaustritt	direkt	Spannung[V]	230
Höhe [mm]	85	Schutzart [IP]	43
Durchmesser Ø [mm]	110	Gehäusefarbe	weiß
Lebensdauer	50000h L90 B10 bei 25°C	Gewicht [kg]	0,4

