




H-Profil Anbauleuchten

P7125-H12-SLO-T5V10-840-__-PM

scharfkantige H-Profil-Anbauleuchte,
in rein direkt strahlender Ausführung,
ausgeführt mit einem Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil,
das Leuchtengehäuse ist beschichtet in weiß oder titansilber
abgedeckt mit einer speziell eingefärbten PMMA-Scheibe für einen optimiert,
diffusen Lichtaustritt bei höchst möglicher Homogenität,
LED Bestückung mit Zhaga-konformen LED Modulen,
welche eine herstellerunabhängige Austauschbarkeit der LED Module erlaubt,
inkl. internen Treibern, 5 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten,
AC/DC fähig und hierdurch für Notbeleuchtung geeignet,
inkl. verbautem Präsenzmelder mit kompletter, interner Verdrahtung,
der Melder befindet sich im Alu-Blindeckel beschichtet
in Leuchtenfarbe (ca. 70mm unbeleuchtet)
Lichtfarbe: 4000Kelvin mit einer Farbwiedergabe von min. Ra80
Anschlussleistung max. 10,5W, Leuchtenlichtstrom ca. 1.150 lm, Schutzart IP20,
Maße: Länge nach Kundenwunsch x Breite 75mm x Höhe 120 mm



Systemleistung [W]	10,5/Meter	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1.150/Meter	Lichtfarbe [K]	3000 / 4000K (weitere auf Anfrage)
CRI	80/90	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Lichtaustritt	direkt strahlend
Material	ALU	Breite [mm]	75
Höhe [mm]	120	Schutzart [IP]	20
Gehäusefarbe	weiß		

