


LED Feuchtraumleuchte


UH36650685



Lichtsysteme

Utsch • Huber

rechteckige LED Leuchte, als Einzeleuchte,
geeignet für feuchte Umgebungen,
direkt strahlend, mit einem Gehäuse aus
selbstverlöschendem Spritzguss-Polycarbonat, Farbe grau (RAL7035),
Lichtstärkeverteilung symmetrisch, transparente Abdeckung,
außen glatt, innen mit lichttechnisch berechneter Prismenstruktur,
max. Anschlussleistung 35 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
Farbtemperatur 4000 K,
Mindestlichtstrom Leuchte 4899 lm,
inkl. internem Treiber schaltbar, Schutzklasse II,
Maße L x B x H: ca. 1570 x 100 x 100 mm



| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Systemleistung [W] | 35 | Lichtstrom [lm] | 4.899 |
| Lichtfarbe [K] | 4.000 | CRI | 80 |
| Optik | klar, mit innenliegender Struktur | Betriebsgerät | LED Treiber intern |
| Dimmbarkeit | Schaltbar ON /OFF | Material | Spritzguss-Polycarbonat |
| Länge [mm] | 1.570 | Breite [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 100 | Schutzart [IP] | 66 |
| Gehäusefarbe | grau (RAL 7035) | Befestigungsart | Anbau |

